



M.25.D.

### 4T Motor Cycle Oil HS SAE 10W/40

Dit is een semi-synthetische 4T motorolie gebaseerd op hoogwaardige minerale en synthetische basisolie.

#### Eigenschappen:

- Geeft brandstofbesparing
- Hoge en stabiele viscositeitsindex
- Goede koudstart eigenschappen
- zeer goed anti-corrosie en anti-slijtage- en anti-schuim vermogen
- sterk reinigend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de spoelpoorten
- vrij blijven van afzettingen.

#### Gemiddelde analysecijfers:

Type		4T HS SAE 10W/40
Dichtheid	15° C kg/l	0,872
Viscositeit	-25°C, mm <sup>2</sup> /s	5560
	40°Cmm <sup>2</sup> /s	101
	100mm <sup>2</sup> /s	15,00
Viscositeits-index		156
Vlampunt C.O.C.	°C	210
Vloeipunt	°C	- 30
T.B.N.	mgKOH/g	7,7
Sulfaatgehalte	%	0,94

#### Specificaties:

A.P.I. SL  
Meets the requirements of:  
JASO MA2 (level)  
JASO MA

Verpakkingen: 208,2 liter, 60 liter, 10 liter, 4 liter (4 in doos)

OK  
Weth. Buienhuisstraat 7  
Postbus 150  
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999  
F +31 (0)522 251873  
E adm@ok-olie.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

[www.ok-olie.nl](http://www.ok-olie.nl)