



M.06.J.

**1006 SAE 5W/40**

OK 1006 SAE 5W/40 is een universele synthetische motorolie van hoge kwaliteit met brandstofbesparende eigenschappen en een zeer hoge viscositeitsindex.

Toepassing:

OK 1006 SAE 5W/40 is speciaal geschikt voor dieselmotoren in personenwagens met pompverstuivers. Voldoet o.a. aan de VW 505.01, 502.00 en 505.00 specificaties en aan de eisen van verschillende andere automobiefabrikanten.

Eigenschappen:

- Is brandstofbesparend
- Geeft een goede bescherming bij koude start
- Heeft een hoge viscositeitsindex
- maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven.

Gemiddelde analysecijfers:

---

SAE		5W/40
Dichtheid	15 °C kg/l	0,845
Viscositeit	-30°C mPa.s	5500
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	82,80
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14,00
Viscositeits-index		175
Vlampunt COC	°C	224
Vloeipunt	°C	- 42
TBN	mgKOH/g	7.7
Sulfaatgehalte	%wt	0.77

---

Specificaties:

API	SN/CF
ACEA	C3-12
VW	502.00/505.00 en 505.01
MB	229.51, 229.31, 226.5
BMW	LL-04
Ford	M2C-917-A (dieselmotoren met pompverstuiver)
Meets the requirements of:	
Porsche	A40
Renault	RN0700/RN0710
GM	Dexos 2
Fiat	9.55535-S2

Verpakkingen:

Bulk, 208 liter, 60 liter en kleiner op aanvraag.

OK  
Weth. Buienhuisstraat 7  
Postbus 150  
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999  
F +31 (0)522 251873  
E adm@ok-olie.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

[www.ok-olie.nl](http://www.ok-olie.nl)