



M.08.F.

## 1008 SAE 5W/30

OK 1008 SAE 5W/30 is een moderne brandstofbesparende motorolie van hoge kwaliteit, op basis van speciale synthetische basis oliën. OK 1008 SAE 5W/30 is zeer geschikt voor gebruik in Ford motoren.

### Toepassing:

OK 1008 SAE 5W/30 is zowel geschikt voor benzine- diesel en LPG motoren met of zonder turbo in personen en bestelwagens. Is backwards compatible met de Ford specificaties M2C913A, M2C913B en M2C913C

### Eigenschappen:

- Is brandstofbesparend
- Geeft een goede bescherming bij koude start
- Heeft een hoge viscositeitsindex
- maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

### Gemiddelde analysecijfers:

SAE		5W/30
Dichtheid	15 °C kg/l	0,853
Viscositeit	-30°C mPa.s	4200
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	53,30
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	9,65
Viscositeits-index		168
Vlampunt C.O.C.	°C	220
Vloeipunt	°C	- 45
TBN	mgKOH/g	10.1
Sulfaatgehalte	%wt	1.09

### Specificaties:

API SL/CF  
ACEA A1/B1-12, A5/B5-12  
Ford M2C 913-D  
Meets the requirements of Renault RN0700  
Jaguar Land Rover STJR.03.5003

### Verpakkingen:

Bulk, 208 liter, 60 liter en kleiner op aanvraag.

OK  
Weth. Buienhuisstraat 7  
Postbus 150  
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999  
F +31 (0)522 251873  
E adm@ok-olie.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

[www.ok-olie.nl](http://www.ok-olie.nl)