



M.10.E.

1011-MSP-SAE 5W/30

OK 1011-MSP-SAE 5W/30 is een brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën. Geeft een verminderde vorming van verbrandingsresten (Mid-Saps) en is geschikt voor moderne katalysatoren en voor verlengde vervangingstermijnen.

Toepassing:

OK 1011-MSP-SAE 5W/30 is zowel geschikt voor benzine- diesel en LPG motoren in personen- en bestelwagens met of zonder turbo, waar verlengde vervangingstermijnen worden toegestaan.

Eigenschappen:

- Is brandstofbesparend
- Geeft een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- Een snelle koude start
- Heeft een hoge viscositeitsindex
- Heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- Geeft een maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

Gemiddelde analysecijfers:

SAE		5W/30
Dichtheid	15 °C kg/l	0,853
Viscositeit	-30°C mPa.s	5550
Viscositeit	40 °C mm ² /s	61,70
Viscositeit	100 °C mm ² /s	10,50
Viscositeits-index		160
Vlampunt	°C	236
Vloeipunt	°C	- 45
TBN	mgKOH/g	7.7
Sulfaatgehalte	%,	0.76

Specificaties:

API SN/CF
ACEA C2-12
Meets the requirements of: Renault RN 0700
Fiat 9.55535-S1

Verpakkingen:

Bulk, 208 liter, 60 liter en kleiner op aanvraag.

OK
Weth. Buienhuisstraat 7
Postbus 150
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999
F +31 (0)522 251873
E adm@ok-olie.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

www.ok-olie.nl