



M.22.G.

1014 SAE 0W/40

OK 1014 SAE 0W/40 is een vol-synthetische brandstofbesparende universele motorolie. Door toevoeging van nieuwe technologisch geavanceerde additieven zijn de volgende eigenschappen verkregen:

Toepassing:

Deze brandstof besparende synthetische motorolie is uitermate geschikt voor benzine-, diesel- en LPG motoren, met of zonder turbo, in personen- en bestelwagens.

Eigenschappen:

- brandstof besparend
- een zeer hoge viscositeits-index
- een grote weerstand tegen shearing
- een vlotte koude start
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie- en antischuimvermogen
- zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen

Gemiddelde analysecijfers:

SAE		0W/40
Dichtheid	15 °C kg/l	0,849
Viscositeit	-35 °C mPa.s	6000
Viscositeit	40 °C mm ² /s	83,70
Viscositeit	100 °C mm ² /s	14,00
Viscositeitsindex		173
Vlampunt C.O.C.	°C	232
Vloeipunt	°C	-46
Total Base Number	mgKOH/g	9,7

Specificaties:

API SM/CF
ACEA A3/B4-12
VW 502.00 / 505.00
MB 229.3
BMW LL-01
Renault RN0700/RN 0710
Porsche A40

Verpakkingen:

Bulk, 208 liter, 60 liter en 10 liter

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

OK
Weth. Buienhuisstraat 7
Postbus 150
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999
F +31 (0)522 251873
E adm@ok-olie.nl

www.ok-olie.nl