



M.26.D.

1016-X-LongLife-5W/30

OK 1016-X-LongLife is een LOW-SAPS motorolie (synthetisch), ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën en is geschikt voor lange verversingstermijnen.

Toepassing:

OK 1016-X-LongLife is o.a. geschikt voor Volkswagen/Audi benzine- dieselmotoren met WIV- flexibele olieverversingstermijnen en met of zonder uitlaatgas deeltjesfilter. Deze olie is ook toepasbaar voor Seat en Skoda personenwagens. Tevens geschikt voor motoren waar ACEA A3/B4-SAE 5W/30 wordt vereist.

Niet toepasbaar op de V10 TDI en R5 TDI motoren van voor 2006. Hiervoor moet OK 1004 SAE 0W/30 worden gebruikt.

Eigenschappen:

- Is brandstofbesparend
- Geeft een veilige smeerfilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- Heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- Geschikt voor verlengde verversingstermijnen
- Geeft een maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

Gemiddelde analysecijfers:

SAE		5W/30
Dichtheid	15 °C kg/l	0,851
Viscositeit	-30°C mPa.s	5950
Viscositeit	40 °C mm ² /s	69,20
Viscositeit	100 °C mm ² /s	12,00
Viscositeits-index		171
Sulfaatas	% mass	0.67
Stolpunt	°C	- 42
Vlampunt	°C	230

Specificaties:

ACEA C3-12

API SN

VW 504.00, 507.00 – vervangt VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00, 506.01 oliespecificaties

MB 229.51

BMW LL-04

Aanbevolen waar Jaso DL-1 gevraagd wordt

Verpakkingen:

Bulk, 208 liter, 60 liter, 10liter, 4 liter en 1 liter

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

OK
Weth. Buienhuisstraat 7
Postbus 150
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999
F +31 (0)522 251873
E adm@ok-olie.nl

www.ok-olie.nl