



M.30.E

## 1019 SAE 0W/20

Een brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- een hoge en stabiele viscositeitindex
- een goede weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start ook bij zeer lage buiten temperaturen
- een veilige smeerfilm bij de bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

### Toepassing:

Een brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine, en dieselmotoren van Volvo personenwagens waar de fabrikant een product voorschrijft dat voldoet aan de specificatie VCC RBS0-2AE met de viscositeit SAE 0W/20

### Specificaties:

ACEA A1/B1-12  
Volvo VCCRBS0-2AE

### Gemiddelde analysecijfers:

---

SAE		0W/20
Dichtheid	15 °C, kg/	0,843
Viscositeit	-35 °C, mPa.s	5570
Viscositeit	40 °,mm <sup>2</sup> /s	45,90
Viscositeit	100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,70
Viscositeitindex		173
Vlampunt	COC, °C	220
Vloeipunt,	°C	-45
Total Base Number,	mgKOH/g	7,7
Sulfaatgehalte,	%	0,80

### Verpakkingen:

Bulk, 208 liter, 60 liter, 10 liter, 4x4 en 12x1 liter

OK  
Weth. Buienhuisstraat 7  
Postbus 150  
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999  
F +31 (0)522 251873  
E adm@ok-olie.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

[www.ok-olie.nl](http://www.ok-olie.nl)