



M.32.C

1020 SAE 5W/20

OK 1020 SAE 5W/20 is een moderne brandstofbesparende motorolie, die speciaal ontwikkeld is voor gebruik in de nieuwe Ford EcoBoost benzine motoren.

Toepassing:

OK 1020 SAE 5W/20 kan ook worden toegepast in motoren waarvoor de fabrikant een ACEA A1/B1 of API SN motorolie voorschrijft.

Eigenschappen:

- Is brandstofbesparend
- Grote weerstand tegen "shearing"
- Geeft een goede bescherming bij koude start
- Heeft een hoge viscositeitsindex
- Goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen
- Verminderde vorming van verbrandingsresten

Gemiddelde analysecijfers:

SAE		5W/20
Dichtheid	15 °C kg/l	0,851
Viscositeit	-30°C mPa.s	4160
Viscositeit	40 °C mm ² /s	42.60
Viscositeit	100 °C mm ² /s	7.85
Viscositeits-index		157
Vlampunt C.O.C.	°C	218
Vloeipunt	°C	- 36
TBN	mgKOH/g	7.7
Sulfaatgehalte	%wt	0.78

Specificaties:

API SN
ACEA A1/B1-12
Ford WSS-M2C 948-B
Meets the requirements of:
Jaguar Land Rover STJR.03.5004

Verpakkingen:

Bulk, 208 liter, 60 liter en 10 liter. Kleiner op aanvraag.

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

www.ok-olie.nl

OK
Weth. Buienhuisstraat 7
Postbus 150
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999
F +31 (0)522 251873
E adm@ok-olie.nl