



M.38.A.

1023-P-SAE 0W/30

1023-P-SAE 0W/30 is een brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën en gebaseerd op synthetische basisoliën. Geeft een verminderde vorming van verbrandingsresten en is geschikt voor moderne katalysatoren en deeltjes filters.

Toepassing:

OK 1023-P-SAE 0W/30 is geschikt voor benzine- diesel en LPG motoren in personen- en bestelwagens met of zonder turbo.

Eigenschappen:

- Is brandstofbesparend
- Geeft een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- Een snelle koude start
- Verlengde verversingstermijnen
- Heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- Geeft een maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven

Gemiddelde analysecijfers:

SAE		0W/30
Dichtheid	15 °C kg/l	0,849
Viscositeit	-30°C mPa.s	5920
Viscositeit	40 °C mm ² /s	55,10
Viscositeit	100 °C mm ² /s	9,80
Viscositeits-index		160
Vloeipunt	°C	- 51
TBN	mgKOH/g	6.2
Sulfaatgehalte	%,	0.54

Specificaties:

ACEA C2-12
Meeting PSA specification B71-2312

Verpakkingen:

Bulk, 208 liter, 60 liter en kleiner op aanvraag.

OK
Weth. Buienhuisstraat 7
Postbus 150
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999
F +31 (0)522 251873
E adm@ok-olie.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

www.ok-olie.nl