



M.40.A.

## 1025-V-LL-SAE 0W/30

1025-V-LL-SAE 0W/30 is een Low-Saps motorolie, ontwikkeld en geproduceerd volgens de modernste technologieën voor gebruik in benzine-, diesel en LPG motoren, zowel met als zonder turbo in personen- en bestelwagens.

### Toepassing:

OK 1025-V-LL-SAE 0W/30 voldoet aan de VW 504.00/507.00 (VW Longlife III) specificatie en is geschikt voor verlengde verversingstermijnen, indien toegestaan door de fabrikant. Door het lage Saps gehalte zorgt deze olie mede voor levensduurverlenging van deeltjes filters en drie-wegkatalysatoren.

Niet toepasbaar op de V10 TDI en R5 TDI motoren. Hiervoor moet OK 1004 SAE 0W/30 worden gebruikt.

### Eigenschappen:

- Is brandstofbesparend
- Geeft een veilige smeerfilm onder alle bedrijfsomstandigheden
- Heeft een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvermogen
- Geschikt voor verlengde verversingstermijnen
- Lage vorming van verbrandingsresten
- Zeer goede reinigende en vuilopnemende eigenschappen
- Geeft een maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additiven.

### Gemiddelde analysecijfers:

---

SAE		0W/30
Dichtheid	15 °C kg/l	0,842
Viscositeit	-35°C mPa.s	5750
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	64,00
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	12,00
Viscositeits-index		178
Sulfaatas	%	0.78
Stolpunt	°C	- 51
Vlampunt	°C	195
TBN	mgKOH/g	8,3

---

### Specificaties:

ACEA C3-12  
Meets the requirements of:  
VW 504.00/507.00

### Verpakkingen:

Bulk, 208 liter, 60 liter, 10 liter, 4 liter en 1 liter

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

OK  
Weth. Buienhuisstraat 7  
Postbus 150  
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999  
F +31 (0)522 251873  
E adm@ok-olie.nl

[www.ok-olie.nl](http://www.ok-olie.nl)