



M.01.F

**1001 Extra SAE 10W/40**

OK 1001 Extra SAE 10W/40 is een semi synthetische motorolie van de hoogste kwaliteit die de eisen, gesteld door de belangrijke automobiefabrikanten overtreft. Door gebruik te maken van moderne additieven worden de juiste eigenschappen verkregen.

Toepassing:

OK 1001 Extra SAE 10W/40 is geschikt bevonden voor alle types van de nieuwe generatie benzine- en dieselmotoren van personenwagens en bestelwagens.

Eigenschappen:

- vermindert het brandstofverbruik
- beschermt de motor maximaal tegen oxydatie, slijtage, roest en sludge vorming onder de meest uiteenlopende bedrijfsomstandigheden
- verlengt de levensduur van de katalysator
- beschermt direct bij koude start en zorgt voor snel opwarmen van de motor
- een hoge en stabiele viscositeits-index

Gemiddelde analysecijfers:

---

SAE		10W/40
Dichtheid	15 °C kg/l	0,867
Viscositeit	-25°C mPa.s	5560
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /2	96,00
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14,30
Viscositeits-index		154
Vlampunt C.O.C.	°C	224
Vloeipunt	°C	- 31
Total Base Number	mgKOH/g	8.3
Sulfaatgehalte,	% wt	1,08

---

Specificaties:

API SL/CF  
ACEA A3/B4-12  
VW 502.00 en 505.00  
MB 229.1

Verpakkingen:

Bulk 208 liter, 60 liter, 10 liter en 4x4 liter, 12x1 liter

OK  
Weth. Buienhuisstraat 7  
Postbus 150  
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999  
F +31 (0)522 251873  
E adm@ok-olie.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

[www.ok-olie.nl](http://www.ok-olie.nl)