



M.04.D.

1004 SAE 0W/30

OK 1004 SAE 0W/30 is een vol-synthetische brandstofbesparende motorolie. Door toevoeging van nieuwe technologisch geavanceerde additieven zijn de volgende eigenschappen verkregen:

Toepassing:

Een brandstof besparende synthetische motorolie, speciaal ontwikkeld voor VW personenwagens vanaf bouwjaar 2000 met flexibele verversingsintervallen WIV (Wartungs Intervall Verlängerung) Benzinemotoren tot 30.000 km (VW503.00) en dieselmotoren tot 50.000 km. (VW 506.00) Deze olie kan ook in 4-takt benzine- en dieselmotoren ingezet worden, waar de fabrikant een olie met onderstaande specificaties voorschrijft. NIET GEBRUIKEN ALS VW 503.01 WORDT VOORGESCHREVEN.

Eigenschappen:

- brandstof besparend
- een zeer hoge viscositeits-index
- een grote weerstand tegen shearing
- een vlotte koude start
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie- en antischuimvermogen
- zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een veilige smeefilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen

Gemiddelde analysecijfers:

SAE		0W/30
Dichtheid	15 °C kg/l	0,855
Viscositeit	-30 °C mPa.s	3100
Viscositeit	40 °C mm ² /s	55,3
Viscositeit	100 °C mm ² /s	10,10
Viscositeits-index		174
Vlampunt C.O.C.	°C	225
Vloeipunt	°C	-50
Total Base Number	mgKOH/g	10,2
Sulfaatgehalte	%	1,27

Specificaties

VW 503.00 / 506.00 / 506.01
ACEA A1/B1-04, A5/B5-04

Verpakkingen:

Bulk, 208 liter, 60 liter, 10 liter, 4 liter en 1 liter.

OK
Weth. Buienhuisstraat 7
Postbus 150
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999
F +31 (0)522 251873
E adm@ok-olie.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

www.ok-olie.nl