



M.03.G

## 1003 SAE 5W/40

OK 1003 SAE 5W/40 is een volledig synthetische motorolie van de hoogste kwaliteit, welke de prestatieniveaus verbetert. OK 1003 SAE 5W/40 overtreft de eisen die worden gesteld door de belangrijke Europese, Amerikaanse en Japanse automobielfabrikanten.

### Toepassing:

OK 1003 SAE 5W/40 is zowel geschikt voor motoren met turbocompressor als voor motoren met multi-kleppentechniek, diesel, benzine of LPG in personen en bestelwagens. Dit product is het antwoord van OK op de vraag van de moderne motoren naar een veilige en betrouwbare motorolie in elke werkbare conditie.

### Eigenschappen:

- beschermt direct bij koude start en onder de meest zware bedrijfsomstandigheden bij de meest uiteenlopende temperaturen.
- zorgt voor minimale wrijving, waardoor de motor een hoog rendement heeft
- verlengt de levensduur van de katalysator
- vermindert het brandstofverbruik
- maximale bescherming van de motor, tegen oxydatie, slijtage en roest door toevoegingen van de juiste additieven
- constante druk in het motoroliesysteem en in het hydraulische multi-kleppensysteem.

### Gemiddelde analysecijfers:

---

SAE		5W/40
Dichtheid	15 °C kg/l	0,858
Viscositeit	-30°C mPa.s	6110
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	87,40
Viscositeit	100 °C mm <sup>2</sup> /s	14,4
Viscositeits-index		172
Vlampunt C.O.C.	°C	2232
Vloeipunt	°C	- 33
TBN	mgKOH/g	10.5
Sulfaatgehalte	%wt	1.33

---

### Specificaties:

API SN/CF	ACEA A3/B4-12
VW 502.00 en 505.00	BMW Longlife-01
MB 226.5/229.3	Opel GM-LL-B-025
Porsche A40	Renault RN700/RN710
Voith type A	
Fiat 9.55535-M2	

### Verpakkingen:

Bulk, 208 liter, 60 liter, 4 liter, 1 liter

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

OK  
Weth. Buienhuisstraat 7  
Postbus 150  
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999  
F +31 (0)522 251873  
E adm@ok-olie.nl

[www.ok-olie.nl](http://www.ok-olie.nl)