

**5001 SAE 15W/40**

5001 is een minerale S(uper) H(igh) P(erformance) D(iesel) motorolie, voor gebruik in zwaar belaste dieselmotoren. De olie is samengesteld uit hoogwaardige basisoliën, met daaraan toegevoegd een uitgebalanceerd additievenpakket. Deze motorolie is o.a. volledig afgestemd op de zware eisen van de Europese dieselmotoren fabrikanten.

Toepassing:

5001 is geschikt voor gebruik in hoog opgeladen en thermisch zeer zwaar belaste dieselmotoren en is vooral ontwikkeld voor het bereiken van lange verversings-termijnen en om bore-polishing te voorkomen. De olie wordt aanbevolen voor gebruik in Euro 4 en Euro 5 motoren.

Eigenschappen:

- Geeft bescherming tegen bore-polishing
- Is bestand tegen de hoogste motortemperaturen
- Heeft sterke, reinigende en dispergerende eigenschappen, waardoor de motor schoon blijft
- Geeft bescherming tegen corrosie
- Heeft een sterke weerstand tegen veroudering
- Geschikt voor zeer lange olieversingstermijnen, bij voorkeur in combinatie met het OK-olieonderzoek
- uitstekende bescherming tegen slijtage

Gemiddelde analysecijfers:

SAE		15W/40
Dichtheid	15 °C/kg/l	0.883
Viscositeit	40 °C mm ² /s	110.30
Viscositeit	100 °C mm ² /s	13,90
Viscositeits-index		136
Vlampunt C.O.C.	°C	212
Vloeipunt	°C	-36
TBN	mg KOH/g	10,7
Sulfaatgehalte	%	1,37

Specificaties:

API	CI-4/SL	Daimler Benz	228.3 / 229.1
ACEA	E7-12, A3/B4-12	Volvo	VDS 3
M.A.N.	M3275	MTU/DDC	Type 2
Cummins	CES 20071/2/6/7/8	Mack	EO-M +, EO-N
Renault VI	RLD-2	Caterpillar	ECF-1-a/ECF-2
John Deere	JDQ-78A	Global	DHD-I
Deutz	DQC-III-10	Detroit Diesel	93K215
ZF TE-ML	07C		

Verpakkingen:

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

www.ok-olie.nl

OK
Weth. Buienhuisstraat 7
Postbus 150
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999
F +31 (0)522 251873
E adm@ok-olie.nl