



M.39.A

5004-LSP-SAE 10W/30

5004-LSP-SAE 10W/30 is een brandstofbesparende hoogwaardige "Low Saps" motorolie, op basis van synthetische en minerale basisolie. Is zeer geschikt gebruik in dieselmotoren van de meeste Europese- en Amerikaanse merken.

Toepassing:

5004-LSP-SAE 10W/30 is zeer breed inzetbaar als motorolie voor 4T dieselmotoren. Het voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de Euro 4, 5 en 6 norm. Het bevordert de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters en overtreft de eisen voor A.P.I. CJ-4. Deze olie is ook voor gebruik in Euro 3 en Euro 4 motoren geschikt, als dit wordt voorgeschreven.

Eigenschappen:

- Uitstekende koude start eigenschappen
- Voorkomt afzettingen in uitlaatgas-nabehandelingssystemen
- Zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- Sterk dispergerend vermogen
- Heeft een sterke weerstand tegen veroudering
- Lager brandstofverbruik

Gemiddelde analysecijfers:

SAE		10W/30
Dichtheid	15 °C/kg/l	0.864
Viscositeit	-25°C mm ² /s	6120
Viscositeit	40 °C mm ² /s	79,90
Viscositeit	100 °Cmm ² /s	12.00
Viscositeits-index		145
Vlampunt C.O.C.	°C	226
Vloeipunt	°C	-36
TBN	mg KOH/g	8,9
Sulfaatgehalte	%	1,00

Specificaties:

API	CJ-4/SM	ACEA	E7-12/E9-12
Mercedes Benz	228.31	MAN	3575
Caterpillar	ECF-2, ECF-3	Volvo	VDS-4
Cummins	CES 20081	Renault VI	RLD-3
Mack	EO-O Premium Plus	Deutz	DQC-III-10LA

Verpakkingen:

Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

www.ok-olie.nl

OK
Weth. Buienhuisstraat 7
Postbus 150
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999
F +31 (0)522 251873
E adm@ok-olie.nl