



M.31.D

## 5005 - SAE 10W/40

5005 - SAE 10W/40 is een brandstofbesparende motorolie, op basis van de nieuwste additieven technologie en synthetische basisolie.

### Toepassing:

5005 - SAE 10W/40 is een brandstof besparende motorolie, die geschikt is voor zwaar belaste dieselmotoren (Euro 3, Euro 4, Euro 5 en Euro 6) in combinatie met brandstoffen met een relatief laag zwavelgehalte. Deze olie is tevens geschikt voor gebruik in motoren met of zonder uitlaatgasnabehandeling.

### Eigenschappen:

- optimale bescherming tegen bore-polishing
- zeer sterk anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- hoge, stabiele en natuurlijke viscositeitsindex
- heeft een sterke weerstand tegen veroudering
- laat lange olieversingsperioden toe, bij voorkeur in combinatie met het OK-olieonderzoek
- uitstekende bescherming tegen slijtage
- verlaging van het brandstofverbruik

### Gemiddelde analysecijfers:

SAE		10W/40
Dichtheid	15 °C kg/l	0.869
Viscositeit	-25 °C mPa.s	6610
Viscositeit	40 °C mm <sup>2</sup> /s	88,30
Viscositeit	100 °Cmm <sup>2</sup> /s	13,40
Viscositeits-index		153
Vlampunt C.O.C.	°C	220
Vloeipunt	°C	-36
TBN	mg KOH/g	15.9
Sulfaatgehalte	%	1.80

### Specificaties:

API	CF	ACEA	E4-12/E7-12
Mercedes Benz	228.5	MAN	3277
Volvo	VDS 3	Scania	LDf-3 (approved)
Renault	VI RLD-2	Mack	EO-N
Meets the requirement of:		Renault	VI RXD

Verpakkingen: Bulk, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

[www.ok-olie.nl](http://www.ok-olie.nl)

OK  
Weth. Buienhuisstraat 7  
Postbus 150  
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999  
F +31 (0)522 251873  
E adm@ok-olie.nl