



T.02.D.

Cardan MP-B

Cardan olie MP-B is een moderne olie voor zwaar belaste tandwieloverbrengingen, zoals hypoïdoverbrengingen.

Toepassing:

Cardan MP-B wordt gebruikt in de zwaarst belaste hypoïd overbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en in al die overbrengingen, waarin EP – gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Eigenschappen:

- uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- zeer goed anti-oxidatie en anti-corrosie vermogen
- zeer goede EP (Extreme Pressure) eigenschappen
- goed anti-schuimvermogen
- bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen

Gemiddelde analysecijfers:

SAE			80W/90	85W/140
Dichtheid	15° C	kg/l	0,899	0,904
Viscositeit	40°C	mm ² /s	149	340
Viscositeit	100°C	mm ² /s	14,80	2,00
Viscositeits-index			98	95
Vlampunt C.O.C.		°C	230	245
Vloeipunt		°C	- 30	- 15

Specificaties:

API GL-5
Mil-L-2105D
ZF TE-ML-016B, 17B, 19B, 07A, 21A (SAE 80W/140)
Mack GO-G
Meets the requirements of:
MAN 34, TYP M1
GM
Volvo 97310 (85W140)

Verpakkingen:

Bulk 1000 liter, 208,2 liter, 60 liter, 10 liter

OK
Weth. Buienhuisstraat 7
Postbus 150
7950 AD Staphorst

T +31 (0)522 239999
F +31 (0)522 251873
E adm@ok-olie.nl

Hiermee vervalt alle voorgaande productinformatie. Op alle leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De fabrieksvoorschriften blijven bepalend voor de juiste toepassing.

www.ok-olie.nl