

## ARBOR MTF 10W-30 Cod. 3657

### OMSCHRIJVING

Multifunctioneel UTTO smeermiddel voor transmissies, hydraulische systemen en olieremmen van de laatste generatie van tractors, landbouwmachines en graafmachines.

### EIGENSCHAPPEN

>> MTF laat sterke prestaties toe van alle soorten versnellingsbakken, vooral dan automatische, dankzij de viscositeitwaarde van 10W-30 en de speciale formulering.

>> MTF heeft sterke beschermende eigenschappen voor tandwielen en mechanische onderdelen van de transmissie tegen slijtage teweeggebracht door bijzonder strenge bedrijfsomstandigheden. Dezelfde beschermende functie wordt eveneens uitgevoerd op alle onderdelen van het hydraulische systeem.

>> MTF garandeert sterke prestaties van het hydraulische systeem, dankzij de hoge viscositeitindex en de thermische stabiliteit, die de efficiëntie van de servocontroles verzekert en de druk doorheen het smeersysteem constant houdt.

### GEBRUIKSADVIES

De SAE 10W-30 viscositeitsgraad laat het gebruik van MTF toe over het hele jaar. Wissel interval volgens de instructies van de voertuigfabrikant.

### TECHNISCHE GEGEVENS

SAE 10W-30, API GL 4, ISO VG 32/46,  
ZF TE-ML 03 E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E,  
ZF TE-ML 21F,  
MF M1135, M1110, M1141, M1145, M1143, M1127A/B, M1129A Performance,  
ALLISON C4 Performance, CAT TO-2 Performance,  
JD J20C Performance,  
DENISON HF-0/HF-1/HF-2 Performance

