

ARBOR UNIVERSAL 10W-40 Cod. 3638

OMSCHRIJVING

Universeel smeermiddel (S.T.O.U.) voor motoren, transmissies, hydraulische systemen en hydraulische remmen van landbouw- en constructiemachines.

EIGENSCHAPPEN

De speciale formulering, samen met het feit dat het product in de categorie van de S.T.O.U.-smeermiddelen valt, geeft ARBOR UNIVERSAL 10W-40 vele eigenschappen, zoals hieronder is weergegeven.

- | Sterke slijtage-werende eigenschappen van de mechanische onderdelen van de motor en transmissies.
- | Uitstekende reiniging en voorkomt de ontwikkeling van afzettingen in de motor, de transmissies en het hydraulische circuit.
- | Hoge rem-efficiëntie dankzij de aanwezigheid van wrijving modifierende additieven in de formulering.
- | De snelle respons van de servo-controles van het hydraulische circuit wordt gegarandeerd door de viscosimetrische stabiliteit tegenover temperatuurwijzigingen, wat een hoge, constante druk in het systeem verzekert.



GEBRUIKSADVIES

Dankzij de SAE 10W-40 viscositeitsgraad kan het product gebruikt worden bij temperaturen van -25°C tot +40°C. Oliewissel-interval (OWI) volgens de instructies van de constructeur.