

# ARBOR UNIVERSAL 15W-40 Cod. 3644

## OMSCHRIJVING

Universele smeermiddelen (S.T.O.U.) voor motoren, transmissies, hydraulische systemen en olieremmen van tractors en landbouwmachines.

## EIGENSCHAPPEN

>> De speciale formulering en het feit dat dit product behoort tot de categorie S.T.O.U. oliën, verlenen Universal 15W40 een hele resem eigenschappen die hieronder worden beschreven.

>> Sterke antislijtage eigenschappen voor de mechanische onderdelen van de motor en transmissie.

>> Uitstekende reinigende werking en beperking van afzettingen in de motor, transmissie en hydraulisch circuit.

>> Hoge remefficiëntie dankzij de wrijvingswijzigende additieven die in de formulering zijn opgenomen.

>> Snelle respons van de servocontroles van het hydraulische circuit, dankzij de viscosimetrische stabiliteit tegenover temperatuurschommelingen waardoor een hoge, constante druk in het systeem wordt gegarandeert.

## GEBRUIKSAADVIES

De SAE 15W-40 viscositeitsgraad laat het gebruik toe bij temperaturen tussen -15°C en +40°C.

Wissel interval volgens de instructies van de voertuigfabrikant.

## TECHNISCHE GEGEVENS

SAE 15W-40, ISO VG 46/68, API CE, API GL 4,  
CAT T02, ZF-TE-ML-06B, ZF TE-ML 07B,  
MIL-L-2105 Performance, MIL-L-2104 E Performance

