

Product Informatie PG.30.00

19-06-2019

ATF

Beschrijving

ATF is een kwalitatief hoogwaardige transmissieolie met de volgende eigenschappen:

- Goede wrijvingsverminderende eigenschappen
- Hoge oxidatie- en thermische stabiliteit
- Garandeert een lange levensduur ATF is geschikt voor 2-takt automatische- en synchromesh versnellingsbakken, powershift transmissies, koppelvormers, servosystemen en hydraulische koppelingen.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Specificaties

GM Dexron IID/IIIE/IIIF/IIIG/IIIH

Typische standaardanalyses

| | |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,851 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 37,70 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 7,60 |
| Viscositeitindex | 175 |
| Vlampunt COC, °C | 210 |
| Vloei punt, °C | -51 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 1,9 |

Beschikbare verpakkingen



70021

1 L flacon



74427

20 L bag in box



70023

60 L drum

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.